# Pumpen

Beigesteuert von Admin
Freitag, 19. Januar 2007
Letzte Aktualisierung Montag, 26. Februar 2007

Blockpumpen mit Gewindestutzen NM, NMDAusführung Kreiselpumpen, in Blockbauweise; Motor und Pumpe zu einem Blockaggregat verbunden mit gemeinsamer Welle.
NM: einstufig
- NMD: mit zwei gegenläufigen Laufrädern (mit Axialschubausgleich)Anschlußstutzen: Gewindestutzen DIN-ISO 228/1 Einsatzgebiete reine Flüssigkeiten, ohne abrasive Bestandteile, die die Pumpenbaustoffe nicht angreifen. (Feststoffanteil bis 0,2%max)
- zur Wasserversorgung
- Für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Kühlkreisläufe
- Für FeuerlöschanlagenFür Beregnung und Bewässerung Einsatzbedingungen
- Mediumstemperatur bis 90°C
- Umgebungstemperatur bis 40°C
- Vakuumetrische Saughöhe bis 7m

- Höchstzulässiger Pumpendruck bis 10bar Dauerbetrieb

Leistungsdaten:

Hmax: 114 m/FS

Qmax: 66 m³/h